TAU





LA STRUTTURA TAU

Nella storia della prefabbricazione il **Sistema TAU** rappresenta un punto di riferimento di particolare importanza per l'estradosso ad andamento parabolico. La sua longevità è frutto di continui aggiornamenti tecnici e tipologici, non solo richiesti dall'evoluzione delle normative, ma soprattutto studiati per rispondere alle

esigenze progettuali che connotano gli attuali orientamenti.

È la struttura che coniuga ai massimi standard parametrici i vantaggi sia di una copertura piana, sia di una doppia pendenza.








LA COPERTURA TAU

Le travi di copertura TAU sono state progettate per coprire luci da m 12,00 a m 32,00.

La loro caratteristica è quella di avere un estradosso ad andamento parabolico e un intradosso rettilineo.

La larghezza dell'estradosso, che è di cm 80 e cm 120, consente una grande capacità di deflusso delle acque piovane, assicurando un'ottimale impermeabilità della copertura.







L'intradosso rettilineo delle travi TAU consente l'applicazione di una molteplicità di controsoffitti piani che permettono di ottenere le più varie finiture interne. È possibile inserire con facilità l'impiantistica al di sopra del controsoffitto.

L'illuminazione interna degli edifici può essere ottenuta dalla copertura sia con lucernari a raso, sia con elementi a shed.

















Le dimensioni, le geometrie, le finiture, ecc... sono indicative e non impegnative per la MANINI Prefabbricati che si riserva di modificarle in qualsiasi momento.



www.manini.it